

ZAZIMOVÁNÍ VÍŘIVEK

1. Příprava vířivky

Vyčištění potrubí

- Přidejte do vody přípravek na čištění rozvodů (Pipe Cleaner).
- Nechte všechny čerpadla běžet dle návodu výrobce přípravku.
- Po vyčištění vypusťte znečištěnou vodu.

Doporučení: Tento krok výrazně omezuje tvorbu biofilmu a usazenin v potrubí během zimní odstávky.

2. Odpojení napájení

- Vypněte hlavní jistič nebo odpojte přívod elektrické energie.
- Ověřte, že jsou všechna čerpadla a topení mimo provoz.



Nikdy neprovádějte servisní práce na vířivce pod napětím!

3. Vypuštění vody

- Otevřete vypouštěcí ventil.
- Případně použijte ponorné čerpadlo pro rychlejší vypuštění.
- Nechte vířivku zcela vyprázdnit.

4. Demontáž a vyčištění filtrů

- Vyjměte všechny filtrační vložky.
- Důkladně je vyčistěte.
- Nechte je vyschnout.
- Uložte je na suché místo.

Doporučení: Pokud jsou filtry starší než 1–2 sezóny, doporučte jejich výměnu před uvedením vířivky zpět do provozu.

5. Otevření všech vodních okruhů

- Otočte všechny divertery do střední polohy.
- Otevřete všechny vzduchové regulátory.
- Otevřete všechny masážní trysky.

Důvod: Voda může odtéct ze všech větví potrubního systému.

6. Odstranění vody z potrubí

Pomocí mokro-suchého vysavače

Postupně vysajte vodu:

- ze všech trysek,
- ze sacích otvorů,
- z filtrační šachty,
- z přepadů.

Pomocí stlačeného vzduchu

Vyfoukejte:

- masážní okruhy,
- vzduchové rozvody,
- cirkulační okruhy.

Doporučení: Střídejte foukání a vysávání, dokud se z trysek neuvolňuje žádná voda.

7. Vypuštění technologie

Otevřete servisní prostor a proveďte kontrolu technologie.

Čerpadla

- a) Povolte vypouštěcí zátky čerpadel (pokud jsou instalovány).
- b) Povolte převlečné matice na sání i výtlačku.
- c) Nechte vytéct veškerou vodu.

Topné těleso

- a) Povolte spojení na vstupu a výstupu.
- b) Vypusťte zbytkovou vodu.

Další komponenty

Zkontrolujte a vypusťte:

- cirkulační čerpadlo,
- UV lampu,
- ozonátor,
- dodatečné systémy,
- propojovací hadice.



Nejčastější příčinou poškození během zimy je voda ponechaná v čerpadlech nebo topení.

8. Kontrola servisního prostoru

- a) Zkontrolujte dno.
- b) Odstraňte případnou zbytkovou vodu.
- c) Nechte prostor vyschnout.

Doporučení: Pokud je vířivka pod zastřešením, ponechte servisní prostor krátce odvětraný, aby se odstranila vlhkost.

9. Vyčištění vany

- a) Vyčistěte akrylátový povrch vhodným přípravkem.
- b) Odstraňte vodní kámen a usazeniny.
- c) Vanu vytřete do sucha.

Zvláštní pozornost věnujte:

- rohům,
- sedákům,
- prostoru kolem trysek.

10. Demontáž příslušenství

Pokud to konstrukce umožňuje:

- vyjměte hlavové opěrky,
 - uložte je na suché místo.
- Tím prodloužíte jejich životnost.

11. Zakrytí vířivky

- a) Nasad'te termokryt.
- b) Zkontrolujte správné usazení.
- c) Zajistěte všechny přezky.

12. Kontrola během zimy

Doporučuje se minimálně jednou za měsíc zkontrolovat:

- stav termokrytu,
- poškození přezek,
- hromadění sněhu,
- případné zatékání.

Při větší sněhové pokrývce sníh odstraňte.

Co rozhodně nedělat

- ✗ Nevypouštět pouze vanu bez vypuštění technologie.
- ✗ Nepoužívat automobilovou nemrznoucí směs.
- ✗ Nenechávat vodu ve filtračním koši.
- ✗ Nenechávat vířivku vypnutou a naplněnou vodou při teplotách pod bodem mrazu.
- ✗ Nepokládat těžké předměty na termokryt.

Doporučení HANSCRAFT

Pokud má zákazník k dispozici elektrickou energii a vířivku používá alespoň příležitostně, je ve většině případů výhodnější ponechat vířivku v zimním provozu. Moderní vířivky HANSCRAFT jsou navrženy pro celoroční používání a správně nastavený zimní provoz bývá bezpečnější než dlouhodobá odstávka.



Kontrolní seznam

- ☐ Vyčištěné potrubí Pipe Cleanerem
- ☐ Vypnuté napájení
- ☐ Vypuštěná voda z vany
- ☐ Vyjmuté a vyčištěné filtry
- ☐ Otevřené divertery, vzduchové ventily a trysky
- ☐ Vyfoukané potrubí a trysky
- ☐ Vypuštěná čerpadla
- ☐ Vypuštěné topné těleso
- ☐ Zkontrolované UV/Ozon/In.clear systémy
- ☐ Vysušená vana
- ☐ Demontované opěrky hlavy
- ☐ Uzavřený a zajištěný termokryt
- ☐ Provedena závěrečná kontrola technologie

Poznámka: Pokud si nejste jisti úplným odstraněním vody z technologie, doporučuje se zazimování provést autorizovaným servisním technikem. To je výrazně levnější než oprava mrazem poškozených komponentů.

Poznámky

[illegible]

HANSCRAFT®
european spa producer

HANSCRAFT, s.r.o.

K Vodojemu 140

252 19 Chrástany u Prahy

CZECH REPUBLIC

www.HANSCRAFT.cz

aktualizace: 18. 6. 2026



Safety

Regular

Production

Surveillance



www.tuv.com

ID 0000088558